





**технические характеристики**

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,68 кВт
Максимальная установленная мощность	3,68 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Габариты (ширина x глубина x высота)	327 x 515 x 75 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	7,2 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9, (подключение 2-контурное конфорки/режима гипермощности)
Количество контуров передней конфорки	1
Количество контуров задней конфорки	2
Большая передняя конфорка	Ø 215 мм
Большая задняя конфорка	Ø 120 / Ø 180 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Мощность задней конфорки	600 Вт / 1600 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3000 Вт

Описание изделия

- свободный выбор варочной панели
- 2-контурное подключение
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- Демонстрационный режим
- автоматика доведения до кипения
- изменяемая функция поддержания тепла
- индикатор остаточного тепла

Комплект поставки

- Варочная панель Huper СКСН
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.